



Self/2000, Self/4000, Self/5000

La dernière génération de terminaux sans personnel

Les terminaux compacts tout-en-un sont la solution optimale et peu encombrante pour les kiosques, les distributeurs automatiques et autres utilisations à l'intérieur et à l'extérieur.

Les Self Terminals réunissent la NFC, les lecteurs de cartes à puce et de bandes magnétiques en un seul appareil performant.

Qu'il s'agisse d'un écran tactile ou d'un clavier physique, ils se caractérisent tous par un design élégant et moderne et une interface utilisateur agréable. Les terminaux prennent en charge toutes les cartes de crédit et de débit courantes ainsi que toutes les principales applications de paiement mobile. Ils sont solution fiable dans votre point de vente sans service.

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- La plateforme basée sur Tetra garantit des performances élevées
- Compact et attrayant
- format de montage conforme à la norme EVA
- Norme de sécurité PCI PTS 5.x
- certifié ep2
- Résistant au vandalisme/protégé contre l'eau et la poussière testé selon IK & IP



CONTACTLESS



MOBILE
PAYMENTS



SÉCURITÉ
MAXIMALE

ÉCRAN
TACTIL
E



Détails techniques

	SELF/2000	SELF/4000	SELF/5000
			
Processeur	Cortex A5	Cortex A5	Cortex A5
Mémoire	512 Mo de RAM, 512 Mo de Flash	512 Mo de RAM, 512 Mo de Flash	512 Mo de RAM, 512 Mo de Flash
Écran	Écran tactile capacitif 240 × 320 pixels	Pinpad physique 640 × 240 pixels	Écran tactile capacitif 240 × 320 pixels
Clavier	Oui - intégré à l'écran tactile	Oui - Pinpad physique	Oui - intégré à l'écran tactile
Lecteur de cartes	Sans contact	Sans contact Lecteur de cartes à puce Lecteur de cartes à bande magnétique	Sans contact Lecteur de cartes à puce Lecteur de cartes à bande magnétique
Communication	LAN 4G (en option)	LAN 4G (en option)	LAN 4G (en option)
Alimentation électrique	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB add-on Box)	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB add-on Box)	9 - 16 V DC 10 - 45 V DC (via MDB add-on Box)
Dimensions L × H × P mm Découpe requise	85 × 107 × 99,2 Conforme à la norme EVA	85 × 107,2 × 109,6 Conforme à la norme EVA	85 × 107,2 × 109,6 Conforme à la norme EVA
Poids	340 g	392 g	443 g
Version PCI	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x
Conditions environnementales	de -20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (degré de protection) IP65 Protection contre les chocs (protection contre les chocs) IK09	de -20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (degré de protection) IP44 Protection contre les chocs (protection contre les chocs) IK09	de -20 °C à +70 °C IP Ingress Protection (degré de protection) IP44 Protection contre les chocs (protection contre les chocs) IK09
Connexion à la caisse	TIM via LAN BDM 4.2	TIM via LAN BDM 4.2	TIM via LAN BDM 4.2
Options	Boîtier additionnel 4G (2G) Boîte add-on MDB	Boîtier additionnel 4G (2G) Boîte add-on MDB	Boîtier additionnel 4G (2G) Boîte add-on MDB

Vous trouverez votre contact local sur : worldline.com/merchant-services/contacts

